



Tronic 2000 T Horizontal

Termo eléctrico Bosch



Características:

- ▶ Disponible en 50, 80 y 100 l.
- ▶ Instalación horizontal.
- ▶ Aislante de poliuretano libre de CFC.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Protección por ánodo de magnesio.
- ▶ Depósito de acero vitrificado con alta resistencia.
- ▶ Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

	ES 050-6	ES 080-6	ES 100-6
Capacidad útil (l)	50	80	100
Potencia eléctrica (kW)	1,5	1,5	1,5
Eficiencia energética	 C	 C	 C
Perfil de consumo	S	M	L
Tensión de conexión (Vac)	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Corriente eléctrica (A)	6,5	6,5	6,5
Presión máxima autorizada (bar)	8	8	8
Tomas de agua (in)	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C)	1 h 56 min	3 h 5 min	3 h 55 min
Rango de temperatura (°C)	10 - 65	10 - 65	10 - 65
Grado de protección	IP24	IP24	IP24
Agua Mixta a 40 °C (l)	70	89	141
Dimensiones (alto [mm] x diámetro [ø])	622 x 440	869 x 440	1031 x 440
Peso del acumulador vacío (kg)	15	20	24
Peso del acumulador lleno (kg)	65	100	124
Referencia	7736503348	7736503350	7736503352
Código EAN	4054925912746	4054925912760	4054925912784

Robert Bosch España, S.L.U.
 Bosch Termotecnia
 Hnos. García Noblejas, 19
 28037 Madrid
www.bosch-climate.es

 **BOSCH**
 Innovación para tu vida