



Tronic 2000 T Horizontal

Termo eléctrico Bosch



Novedad



Características:

- ▶ Disponible en 50, 80 y 100 l.
- ▶ Instalación horizontal.
- ▶ Aislante de poliuretano libre de CFC.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Protección por ánodo de magnesio.
- ▶ Depósito de acero vitrificado con alta resistencia.
- ▶ Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

| | ES 050-6 | ES 080-6 | ES 100-6 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad útil (l) | 50 | 80 | 100 |
| Potencia eléctrica (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Eficiencia energética | C | C | C |
| Perfil de consumo | S | M | L |
| Tensión de conexión (Vac) | 230 | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Corriente eléctrica (A) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Presión máxima autorizada (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Tomos de agua (in) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C) | 1 h 56 min | 3 h 5 min | 3 h 55 min |
| Rango de temperatura (°C) | 10 - 65 | 10 - 65 | 10 - 65 |
| Grado de protección | IP24 | IP24 | IP24 |
| Agua Mixta a 40 °C (l) | 70 | 89 | 141 |
| Dimensiones (alto [mm] x diámetro [Ø]) | 622 x 440 | 869 x 440 | 1031 x 440 |
| Peso del acumulador vacío (kg) | 15 | 20 | 24 |
| Peso del acumulador lleno (kg) | 65 | 100 | 124 |
| Referencia | 7736503348 | 7736503350 | 7736503352 |
| Código EAN | 4054925912746 | 4054925912760 | 4054925912784 |

Robert Bosch España, S.L.U.
 Bosch Termotecnia
 Hnos. García Noblejas, 19
 28037 Madrid
www.bosch-climate.es

 **BOSCH**
 Innovación para tu vida