

# Tronic 2000 T

Termo eléctrico Bosch



## Características:

- ▶ Disponible en 15, 30, 50, 80, 100 y 120 l.
- ▶ Instalación vertical.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Protección por ánodo de magnesio.
- ▶ Depósito en acero vitrificado con alta resistencia.
- ▶ Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

|  | ES 015-6         | ES 030-6      | ES 050-6      | ES 080-6      | ES 100-6      | ES 120-6      |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacidad útil (l)                     | 15               | 30            | 50            | 80            | 100           | 120           |
| Potencia eléctrica (kW)                | 1,2              | 1,2           | 1,5           | 2             | 2             | 2             |
| Eficiencia energética                  |                  |               |               |               |               |               |
| Perfil de consumo                      | XXS              | S             | M             | L             | L             | L             |
| Tensión de conexión (Vac)              | 230              | 230           | 230           | 230           | 230           | 230           |
| Frecuencia (Hz)                        | 50               | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Corriente eléctrica (A)                | 6,5              | 5,2           | 6,5           | 8,7           | 8,7           | 8,7           |
| Presión máxima autorizada (bar)        | 8                | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |
| Tomas de agua (in)                     | 1/2"             | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          | 1/2"          |
| Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C)        | 44 min           | 1 h 27 min    | 1 h 10 min    | 2 h 20 min    | 2 h 55 min    | 3 h 30 min    |
| Rango de temperatura (°C)              | 10 - 70          | 10 - 65       | 10 - 65       | 10 - 65       | 10 - 65       | 10 - 65       |
| Grado de protección                    | IPX4             | IPX4          | IPX4          | IP 24         | IP 24         | IP 24         |
| Agua Mixta a 40 °C (l)                 | 23               | 39            | 69            | 130           | 141           | 167           |
| Dimensiones (alto [mm] x diámetro [ø]) | 408 x 368 x 312* | 457 x 440     | 622 x 440     | 869 x 440     | 1031 x 440    | 1194 x 440    |
| Peso del acumulador vacío (kg)         | 8,3              | 11,5          | 12,5          | 20            | 24            | 28            |
| Peso del acumulador lleno (kg)         | 23,3             | 41,5          | 42,5          | 100           | 124           | 148           |
| Referencia                             | 7736502571       | 7736503346    | 7736503347    | 7736503349    | 7736503351    | 7736503353    |
| Código EAN                             | 4054925273663    | 4054925912722 | 4054925912739 | 4054925912753 | 4054925912777 | 4054925912791 |

\*Estas medidas son alto x ancho x fondo (mm).

**Robert Bosch España, S.L.U.**  
 Bosch Termotecnia  
 Hnos. García Noblejas, 19  
 28037 Madrid  
[www.bosch-climate.es](http://www.bosch-climate.es)

 **BOSCH**  
 Innovación para tu vida