# Tronic 2000 T Slim

Termo eléctrico Bosch

**Características:**

- Disponible en 30, 50 y 80 l.
- Instalación vertical.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Control de temperatura con mando.
- Protección por ánodo de magnesio.
- Depósito en acero vitrificado con alta resistencia.
- Reducido diámetro 39 cm.
- Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- Gran capacidad de aislamiento.
- Diseño moderno.
- Fácil de instalar.

| | ES 030-6 | ES 050-6 | ES 080-6 |
|---|---|---|---|
| Capacidad útil (l) | 30 | 50 | 80 |
| Potencia eléctrica (kW) | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Eficiencia energética | C | C | C |
| Perfil de consumo | S | M | L |
| Tensión de conexión (Vac) | 230 | 230 | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Corriente eléctrica (A) | 6,5 | 6,5 | 8,7 |
| Presión máxima autorizada (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Tomas de agua (in) | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C) | 1 h 10 min | 1 h 56 min | 2 h 20 min |
| Rango de temperatura (°C) | 10 - 65 | 10 - 65 | 10 - 65 |
| Grado de protección | IP24 | IP24 | IP24 |
| Agua Mixta a 40 °C (l) | 42 | 84 | 167 |
| Dimensiones (alto [mm] x diámetro [ø]) | 607 x 390 | 860 x 390 | 1236 x 390 |
| Peso del acumulador vacío (kg) | 11,5 | 17 | 25 |
| Peso del acumulador lleno (kg) | 41,5 | 67 | 105 |
| Referencia | 7736503354 | 7736503355 | 7736503356 |
| Código EAN | 4054925912807 | 4054925912814 | 4054925912821 |

**Robert Bosch España, S.L.U.**
Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es

BOSCH
Innovación para tu vida