

Tronic 2000 T Slim

Termo eléctrico Bosch

Novedad



Características:

- Disponible en 30, 50 y 80 l.
- Instalación vertical.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Control de temperatura con mando.
- Protección por ánodo de magnesio.
- Depósito en acero vitrificado con alta resistencia.
- Reducido diámetro 39 cm.
- Incluye manguitos aislantes, válvulas de seguridad y accesorios de montaje.
- Gran capacidad de aislamiento.
- Diseño moderno.
- Fácil de instalar.

	ES 030-6	ES 050-6	ES 080-6
Capacidad útil (l)	30	50	80
Potencia eléctrica (kW)	1,5	1,5	2
Eficiencia energética	C	C	C
Perfil de consumo	S	M	L
Tensión de conexión (Vac)	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Corriente eléctrica (A)	6,5	6,5	8,7
Presión máxima autorizada (bar)	8	8	8
Tomas de agua (in)	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo calentamiento (ΔT 50 °C)	1 h 10 min	1 h 56 min	2 h 20 min
Rango de temperatura (°C)	10 - 65	10 - 65	10 - 65
Grado de protección	IP24	IP24	IP24
Agua Mixta a 40 °C (l)	42	84	167
Dimensiones (alto [mm] x diámetro [Ø])	607 x 390	860 x 390	1236 x 390
Peso del acumulador vacío (kg)	11,5	17	25
Peso del acumulador lleno (kg)	41,5	67	105
Referencia	7736503354	7736503355	7736503356
Código EAN	4054925912807	4054925912814	4054925912821

Robert Bosch España, S.L.U.

Bosch Termotecnia
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida