

Gigaset A170

USP:

Tecnología fiable "Made in Germany" a precio asequible

Interfaz:	a/b (línea analógica)
Implementación:	HA/PBX
Compatibilidad:	DECT, GAP
Configuración:	conexión a 1 línea analógica externa
Sistema:	teléfono inalámbrico con capacidad hasta 4 terminales



Ventajas clave

- Teclado compacto y de sencillo uso
- Gran pantalla retro-iluminada de 1,5"
- Manual de usuario sencillo y claro
- Largos tiempos de conversación y espera: hasta 18 y 200 horas
- Agenda con capacidad hasta para 50 contactos
- Modo ECO Plus sin radiaciones

Prestaciones telefónicas básicas

Agenda y marcación

- o Agenda con capacidad hasta para 50 contactos (nombre y número)
- o Identificación por el nombre llamante en: llamadas entrantes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada
- o Pre-marcación (marcación del número de teléfono en colgado) con posibilidad de corrección
- o Rellamada a los últimos 10 números marcados diferentes
- o Marcación abreviada programable mediante las teclas 2-9
- o Preselección de operador
- o Marcación DTMF y por pulsos/decádica (flash programable)
- o Soporta el uso de prefijos de código de área¹⁾

Recepción de llamadas

- o Identificación del abonado llamante presentando alternativamente nombre y número (vía CLIP y CNIP)¹⁾
- o Indicación visual de llamada entrante
- o Melodías de la señal de timbre seleccionable por el usuario:
 - 10 melodías
 - 5 niveles + apagado + modo de volumen creciente
- o Reproducción de la señal de timbre a través del auricular del terminal inalámbrico
- o Melodía específica para llamadas internas

Llamadas perdidas

- o Indicación en pantalla de las nuevas llamadas perdidas
- o Lista con hasta 25 llamadas perdidas con identificación del llamante (se requiere el servicio CLIP/CNIP) y fecha/hora¹⁾
- o Respuesta directa desde la lista de llamadas (tecla de llamada)

Prestaciones adicionales generales

- o Plug & Play (desembalar y usar)
- o Alarma/despertador vía menú con melodía configurable
- o Sincronización del reloj con la Información horaria del CLIP¹⁾
- o Protección frente a cortes de alimentación de la agenda, de las listas de llamadas perdidas y realizadas, de la fecha y hora y de la configuración de usuario.
- o Posibilidad de instalación mural
- o Antenas internas
- o Compatible con el repetidor DECT "Gigaset Repeater"
- o Compatible con ayudas auditivas

Alcance/cobertura

- o Interiores: hasta 50 metros
- o Exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- o En conversación: hasta 18 horas
- o En reposo: hasta 200 horas

Calidad de sonido/audio

- o Volumen de audio ajustable (5 niveles)
- o Silenciamiento de la señal de llamada mediante la tecla "*" (pulsación prolongada en reposo/colgado)
- o Reproducción de la melodía del timbre a través del auricular
- o Volumen de la señal del timbre de llamada ajustable (5 niveles) con opciones de silenciamiento y de volumen creciente
- o 10 melodías seleccionables para la señal del timbre de llamada
- o Tonos de aviso (confirmación de pulsación, batería baja y carga)

Características de la pantalla y del menú

Pantalla

- o Pantalla gráfica retro-iluminada, 1.5":1-línea de matriz de puntos con 14 caracteres + 1 línea de iconos + 1 línea para softkeys
- o Iluminación de la pantalla: ámbar

Información en pantalla en estado de reposo

- o Fecha y hora
- o Estado de carga de la batería
- o Softkeys para el acceso rápido a funciones
- o Texto indicativo de nuevos mensajes/llamadas
- o Hora establecida para la alarma/despertador (si activa)

Información en pantalla en el curso de una llamada

- o Duración de la llamada en curso

Menú

- o Sencillo uso mediante un menú basado en texto y de softkeys
- o Interfaz multi-idioma (Español, Inglés, Francés, Alemán, Catalán, etc.)

Características del teclado

- o 12 teclas numéricas y 5 teclas de función
- o Tecla tipo "navegadora" con 2 vías
- o Acceso directo a la agenda en la posición inferior de la tecla navegadora
- o Bloqueo del teclado en la tecla "#" (pulsación prolongada)
- o Flash, apertura temporizada o rellamada a registrador (R) mediante la pulsación prolongada en la tecla '0'.
- o Pausa de marcación (P) mediante la pulsación prolongada en la tecla '#' en estado de edición
- o Silenciamiento de la señal de timbre en la tecla "*"

ECO DECT

- o Reducción prácticamente total de la potencia de radio emitida cuando el terminal se encuentra sobre la base (solo un terminal)
- o ECO Mode Plus: reducción del 100% de la potencia emitida tanto por la base como por todos los terminales inalámbricos
- o Reducción variable de la potencia de radio emitida en función de la distancia entre la base y los terminales inalámbricos.

Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Hasta 4 terminales inalámbricos Gigaset

Gestión y de los servicios de red de los operadores

- o Soporte para los servicios de red mediante las teclas "#", "*", y la pulsación prolongada de las teclas "0" (flash/apertura temporizada), "#" (pausa de marcación) y la parte superior de la tecla navegadora.
- o Netlock¹⁾
- o Marcación del prefijo de operador mediante la pulsación prolongada de la tecla numérica predefinida¹⁾

Funcionalidades con más de un terminal inalámbrico

- o Llamadas internas gratuitas entre terminales en la misma base
- o Hasta 2 comunicaciones simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de los registros de la agenda entre terminales
- o Transferencia interna de llamadas externas con o sin consulta previa
- o Conferencia a 3 (1 interlocutor externo / 2 internos) mediante intrusión
- o Llamada interna colectiva o específica
- o Aviso colectivo de llamadas entrantes

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- o Autonomía en reposo: hasta 200 horas
- o Autonomía en conversación: hasta 18 horas
- o 2 baterías AAA (NiHM), 400 mAh
- o Cobertura en interiores: hasta 50 metros
- o Cobertura en exteriores: hasta 300 metros
- o Dimensiones H x W x D / peso (incl. baterías): 159 mm x 48 mm x 32 mm / 109 g

Base

- o Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia de 230 V
- o Cuna de carga incorporada en la base
- o Conexión para una línea telefónica analógica
- o Registro de hasta 4 terminales inalámbricos adicionales
- o Dimensiones H x W x D / peso: 97 mm x 81 mm x 55 mm / 69 g.

Cargador/adaptador AC/DC (para dúos y tríos)

- o Adaptador conmutado AC de 230 V de alta eficiencia
- o Admite instalación mural
- o Dimensiones H x W x D / peso 75 mm x 69 mm x 38 mm / 34 g

Elementos incluidos en la caja

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 unidad base
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM) de 400 mAh
- o 1 tapa para el compartimento de las baterías
- o 1 alimentador adaptador de 230 V
- o 1 cable de conexión telefónico
- o 1 manual de usuario

Configuraciones múltiples

- o Pack Duo
- o Pack Trio

Colores¹⁾

- o Negro
- o Blanco

Lanzamiento comercial

- o Septiembre 2017

1) Dependiendo del país/red/operador telefónico

Copyright GC 2016

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.