



Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor

Calienta tu placa de la forma más rápida posible gracias a la más avanzada tecnología de inducción. Sin gas que encender o espirales radiantes que calentar, las zonas de cocción alcanzan altas temperaturas de la manera más rápida posible. El agua hiere casi sin que te des cuenta y los ajustes de temperatura responden de

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 60 cm con 3 zonas de cocción una de ellas de 32 cm, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil deslizante, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

Ventajas y características

Inducción: fácil, rápida y segura

La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa en la zona indicada mientras que el área circundante permanece segura al tacto. También reacciona instantáneamente a los cambios de temperatura. Y gracias a la superficie lisa del cristal cerámico resulta muy fácil de limpiar.



Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella

Experimenta la libertad de cocinar total con la XL de triple zona. Con la gran zona de cocción puedes usar tus ollas, sartenes e incluso paellas más grandes en la placa. Y con nuestra tecnología de inducción, el rendimiento del calentamiento es sin compromisos.



Hob2Hood, conexión inalámbrica con la campana extractora

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.

DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona

Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

Función PowerBoost, calor intenso al instante

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

- Inducción
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 1800-2800W/180mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, Triple Circuit Round, 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Avisador acústico
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| Tipo | de inducción | Consumo de energía Modo Apagado (W) | 0.49 |
| Tamaño (cm) | 60 | PNC | 949 596 734 |
| Mandos de control | Deslizante independiente | EAN | 7332543592654 |
| Estética | Biselada | Product Partner Code | All Open |
| Potencia total (W) | 7350 | | |
| Dimensiones | 590x520 | | |
| Zona cocción frontal dcho. | 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm | | |
| Zona cocción frontal izdo. | 1800-2800W/180mm | | |
| Zona cocción posterior izdo. | 1400-2500W/145mm | | |
| Funciones de control | Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Activar/Desactivar avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador | | |
| Color | Negro | | |
| Ancho hueco (mm) | 560 | | |
| Fondo hueco (mm) | 490 | | |
| Voltaje (V): | 220-240/400V2N | | |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 | | |
| Longitud del cable (m) | 1.5 | | |

