Calefactor cerámico vertical muy silencioso que ocupa poco espacio y de fácil ubicación.

**Características**
Pantalla LCD con indicador de temperatura ambiente y el estado de las diferentes funciones.
Control electrónico.
Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación.
Modo AUTO: La potencia del calefactor se regula automáticamente en función de la temperatura de la habitación optimizando el consumo de energía.
Temporizador programable de 30 min. a 8 horas.
Mando a distancia.
Cuerpo oscilante.
Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable.
Clase II.

**Pantalla LCD.**
**Control electrónico**

**Mando a distancia**

**Asa para transporte.**
**Filtro de aire lavable**

**Interruptor ON/OFF**
**de pie ergonómico**

**Compartimento para**
**control remoto**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Tensión 50 Hz (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Color | Peso (kg) | Dimensiones LxAxH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER-2000 PTC | 230 | 1000 / 2000 | 8,7 | Gris / Negro | 1,5 | 190x180x620 |