

GAMA RESIDENCIAL

MIDEA LITE

Edición 2019



MIDEA LITE 2019




- Compatible con mando por cable
- Control WiFi desde tu smartphone (opcional)

CONJUNTO MODELO		LITE 26(09)N8	LITE 35(12)N8	LITE 52(18)N8
Capacidad Frigorífica (mín./nom./máx)	kW	1,02/2,6/3,22	1,08/3,52/4,10	1,91/5,2/6,14
Capacidad Frigorífica (mín./nom./máx)	Kcal/h	877/2268/2772	932/3024/3528	1642/4536/5267
Potencia Absorbida Frío (mín./nom./máx)	W	100/767/1240	130/1185/1580	649/1630/2068
SEER		6,2	6,1	6,6
Clasificación Energética Frío		A++	A++	A++
Capacidad Calorífica (mín./nom./máx)	kW	0,82/2,93/3,37	1,08/3,74/4,22	1,04/5,57/6,91
Capacidad Calorífica (mín./nom./máx)	Kcal/h	706/2520/2898	929/3264/3629	895/4788/5943
Potencia Absorbida Calor (mín./nom./máx)	W	100/788/1200	120/1080/1580	254/ 1538/2320
SCOP (Zonas cálidas)		4,9	4,6	4,9
Clasificación Energética Calor (Zonas Cálidas)		A++	A++	A++
SCOP		4,0	4,0	4,1
Clasificación Energética Calor		A+	A+	A+
Tensión Alimentación	V / F / Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

UNIDAD INTERIOR		MSMAFBU-09HRDN8-QRDOGW	MSMAFBU-12HRDN8-QRDOGW	MSMAFCU-18HRFN8-QRDOGW
Caudal de aire	m ³ /h	520/460/340	600/500/360	860/690/560
Presión Sonora (modo silence)	dB(A)	21	22	22
Ancho/Alto/Fondo	mm	805/285/205	805/285/205	958/302/223
Peso Neto	Kg	7,9	7,9	10,3
Cableado Alimentación	mm ²	Desde exterior	Desde exterior	Desde exterior
Cableado Comunicación	mm ²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5

UNIDAD EXTERIOR		MOAB30-09HFN8-QRDOGW	MOAB30-12HFN8-QRDOGW	MOB32-18HFN8-QRDOGW
Tipo Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de aire Exterior	m ³ /h	1700	1700	2000
Presión Sonora	dB(A)	55	56	56
Refrigerante		R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante/Carga adicional **	gr	500 / 12	500 / 12	1000 / 12
Diámetro lín.Frig.Líquido	mm (Pulg)	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Diámetro lín.Frig.Gas	mm (Pulg)	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,7 (1/2")
Longitud máx. Tubería	m	25	25	30
Diferencia altura tuberías	m	10	10	20
Ancho/Alto/Fondo	mm	700/550/270	700/550/270	800/554/333
Peso Neto	Kg	22,7	22,7	34
Cableado Alimentación	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Cableado Comunicación	mm ²	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5

**Precarga de fábrica para 5 metros de instalación / Carga adicional por metro añadido a partir de 5 metros.
Rango de trabajo: -15°C hasta 50°C (Refrigeración) / -25°C hasta 30°C (Calefacción)



OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel.+34 93 93 480 33 22
www.midea.es
www.frigicoll.es