

# ASY 50-71 UI-KL

## Diseño compacto y estilizado

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Ideal para espacios reducidos tales como un dormitorio o un despacho.

## Modo economy



Al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.

## Función Powerful

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

## Temporizador de apagado automático

El temporizador se pone en marcha y el acondicionador de aire se detiene cuando alcanza un periodo de tiempo predeterminado. El temporizador puede programarse con 24 horas de antelación. La franja de tiempo de la "desconexión automática" puede ser programada de modo flexible.



SPLIT PARED KL




ASY 50-71 UI-KL



Mando inalámbrico



ASY 50-71 UI-KL



		ASY 50UI-KL		ASY 71 UI-KL	
Código		3NGE97030	3NGE97035		
Potencia frigorífica	Kcal/h	4.472 (774-5.160)	6.106 (774-6.880)		
Potencia calorífica	W	5200 (900-5500)	7000 (900-7200)		
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Kcal/h	5.418 (774-7.616)	6.880 (774-9.184)		
Clase energética	W	6320 (600-6600)	8000 (600-9000)		
Tensión / Fase / Frecuencia		72/4,3	72/4,3	AC/1FA+	
Máxima intensidad absorbida	V / m <sup>2</sup> / Hz	AC/1FA+	AC/1FA+	230/750	
Alimentación eléctrica	KW	0,57/0,99	0,82/0,85		
Inconexión eléctrica	A	9,5/9,5,5	13,5/7,5		
Caudal de aire ud.int.	(UE)P-2,5dT	3-2,5dT	3-2,5dT		
Caudal de aire ud.ext.	m <sup>3</sup> /h	995/865	1040/1040		
Presión sonora máx. ud.int.	Máx. / Mín.	18/30	28/85		
Presión sonora máx. ud.ext.	Frio/Calor	47/44/40/35	51/45/39/33		
Dimensiones ud.int.	dB (A)	50/45/41/37	52/45/41/37		
Dimensiones ud.ext.	dB (A)	50/56	55/67		
Peso neto	mm	233 / 790 / 249	293 / 790 / 249		
Diámetro de tubería	mm	542 / 799 / 290	632 / 799 / 290		
Refrigerante	kg	9,5 / 33	10 / 38		
Carga de refrigerante	Pul	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"		
	m	26/20	30/25		
	kg (CO2eq.T)	R32	R32		
		0,850 (5/4)	1,100 (7/3)		

## Características técnicas

### Modelos

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

\* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.