



Modelo		DSM-9KIDB	DSM-12KIDB	DOSM-18KIDB
Código		3NDA8541	3NDA8542	3NDA8546
Potencia frigorífica / calorífica (mín.-máx.)	kW	2.50 (0.50-3.35) / 2.80 (0.50-3.50)	3.20 (0.60-3.60) / 3.40 (0.60-4.40)	5.20 (2.14-5.80) / 5.40 (2.58-5.92)
	kcal/h	2150 (430-2881) / 2408 (430-3010)	2752 (516-3096) / 2924 (516-3784)	4472 (1840-4988) / 4644 (2217-5092)
Potencia absorbida frigorífica / calorífica	kW	- / -	- / -	1.45 / 1.30
SEER / SCOP	W/W	6.3 / 4.15	6.3 / 4.15	6.3 / 4.15
Clase energética frigorífica / calorífica		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida	A	-	-	6.43
Cable de alimentación	n° x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
Cable de interconexión	n° x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
Caudal de aire Unidad Interior (A/B)	m³/h	550 / 300	550 / 300	-
Caudal de aire Unidad Exterior	m³/h	-	-	2600
Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	40 / 35 / 28	42 / 35 / 29	-
Presión sonora Unidad Exterior	dB(A)	-	-	55
UI máximas conectables	n°	-	-	2
Diámetro líneas frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Distancia máxima Total / Vertical	m	-	-	20 / 10
Refrigerante	Tipo	R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante	Kg (TCO ₂ eq)	-	-	1.05 (0.709)
Carga adicional/distancia precarga	g/m-m	-	-	20 / 5

Peso y dimensiones

Unidad interior

DSM-9KIDB / DSM-12KIDB


8,5 kg		Ancho 773 mm
		Fondo 185 mm
		Alto 250 mm

Unidad exterior

DOSM-18KIDB

43 Kg		Ancho 899 mm
		Fondo 378 mm
		Alto 596 mm

Rango de funcionamiento



Accesorios

3NDA9030

Interfaz WiFi Daitsu 9-12K



Combinaciones disponibles

Modelos	ASD 9 K2i-DB	ASD 9 12 K11i-DB
Códigos	3NDA8540	3NDA8545
Combinación	9+9	9+12