



Aire acondicionado 1x1 Daitsu Cool Pro ASD12KKD split pared Inverter

Serie PARED COOL PRO 1X1
Codigo: 3NDA01505
Modelo: DS12KKD
Marca: DAITSU
Ref. fabricante: DS-12KKD_DOS-12KKD WIFI

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

- ✔ Potencia frigorífica (kcal/h / kW): 2924 (860-3440) / 3,4(1-4)
- ✔ Clase energética Frío / Calor: A++ / A+

Aire acondicionado 1x1 Daitsu Cool Pro ASD12KKD split pared Inverter

La gama Cool Pro de split pared de Daitsu presenta un diseño elegante y compacto de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Dispone de la función “I feel” que garantiza un mejor confort gracias a la sonda de temperatura integrada en el mando inalámbrico.

El control Wi-Fi incluido de serie en la unidad Cool Pro permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación ConnectLife.

Funcionalidades y características

Split Pared			▼
Potencia frigorífica	kcal/h / kW	2924 (860-3440) / 3,4(1-4)	
Potencia calorífica	kcal/h / kW	3268 (860-3612) / 3,8(1-4,2)	
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,14 / 1,05	
EER / COP		2,98 / 3,62	
SEER / SCOP		6,10 / 4,00	
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+	
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	5,0 / 4,7	
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor	A	- / -	
Cable de alimentación	nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	
Cable de interconexión	nº x s	4 x 2,5 + T	
Rango de funcionamiento Frío / Calor	ºC	-15 ~+43 / -15 ~ +24	
Diámetro tubería - Líquido / Gas	mm	1/4 / 3/8	
Área de aplicación	m²	-	
Ud. Int. Deshumidificación	l/día	-	
Ud. Int. Caudal de aire A / M / B	m³/h	550 / - / - / -	
Presión sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB	dB (A)	37 / 34 / 32 / 30 / 24	
Potencia sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB	dB (A)	- / - / - / -	
Ud. Int. Peso neto	Kg	8.6	
Ud. Ext. Presión sonora máx. Calor	dB (A)	-	
Ud. Ext. Presión sonora máx. Frío	dB (A)	-	
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	52	
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32	
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,58 (0,39)	
Caudal de aire Ud. Ext. Frío / Calor	m³/h	- / -	
Ud. Ext. Caudal de aire Máx.	m³/h	1500	
Distancia precarga	m	5	
Ud. Ext. Carga adicional	g/m	20	
Distancia máxima permitida Total / Vertical	m	20 / 10	
Ud. Ext. Tipo de compresor		Inverter DC	
Ud. Ext. Peso neto	Kg	25	
Caudal de aire Ud. Int. Min / Máx	m³/h	- / -	
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQ	dB (A)	- / - / - / - / -	
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQ	dB (A)	- / - / - / - / -	