



GAMA PORTABLE

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

## AIRAWA PORTABLE

A<sub>COP</sub>A<sub>EER</sub>

Modo frío \* y calor \*



Kit de ventana incluido



Mando a

distancia



Temporizador



Gas refrigerante



Fácil de transportar



Display táctil digital



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador

### MODELO

#### CÓDIGO EAN

Alimentación eléctrica

AIRPC07POR

8435483870536

AIRPC09POR

8435483870550

AIRPB09POR

8435483870543

AIRPB12POR

8435483870567

V,F,Hz

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

### RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración

Capacidad

kW

2,6

2,6

3,5

Consumo

W

785

1000

1346

Corriente

A

3,5

4,5

5,9

EER

W/W

2,6

2,6

2,6

Clasificación Energética

Frío

A

A

A

Capacidad calefacción

Capacidad

kW

2,4

3,2

Consumo

W

1043

1391

Corriente

A

4,7

6,3

COP

W/W

2,3

2,3

Clasificación Energética

Calor

A

A

### CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora

dB(A)

65

65

65

Presión sonora

dB(A)

55

55

55

Caudal aire

m<sup>3</sup>/h

300

300

300

Perímetro climatizable  
(según las condiciones de la sala)m<sup>2</sup>

10~16

12~18

12~18

14~20

Temperatura de operación

°C

18-35

18-35

18-35

Temperatura seleccionable

°C

16-31

16-31

16-31

Refrigerante

Tipo

R290

R290

R290

Cantidad de carga

Kg

0,08

0,14

0,14

0,185

### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)

mm

285x698x 335

285x698x 335

285x698x 335

Dimensiones brutas (AnxAlxPr)

340x885x 390

340x885x 390

340x885x 390

Peso neto/bruto

Kg

19/21

20/22

20/22

24/26

### CONEXIONES

Longitud del tubo de evacuación

mm

1500

1500

1500

1500

Diametro del tubo de evacuación

mm

150

150

150

165

Longitud del cable

mm

1800

1800

1800

1800

\*Según modelo