



## Campana HCB 91731 BX

Inox Antihuella

EAN: 8690842030697

### Indicador saturación de filtro



### Limpeza del Aire



### Apagado Automático



#### Características generales

Campana tipo T invertida

Ancho 90cm

Eficiencia energética D

4 Niveles de potencia

#### Prestaciones

El **indicador de saturación de filtro** informa sobre la necesidad de limpiar los filtros de grasa y evitar un exceso de grasa acumulada en los filtros que hacen disminuir el rendimiento de extracción de la campana.

La **función limpieza del aire** activa automáticamente la extracción del aire durante 10 minutos cada hora, refrescando el aire en la cocina y dejando un ambiente libre de olores.

**Apagado Automático.** Simplemente presionando un botón puedes programar el apagado de la campana para 15 minutos más tarde.

Kit de montaje

Función recirculación opcional

#### Especificaciones Técnicas

|  |          |
|--|----------|
| Consumo energético anual (kWh)                           | 156      |
| Clase Energética   | D        |
| Eficiencia fluidodinámica                                | 14,8     |
| Clase de eficiencia fluidodinámica                       | D        |
| Eficiencia lumínica                                      | 12       |
| Clase de eficiencia lumínica                             | E        |
| Eficiencia del filtro de grasa                           | 90,6     |
| Clase de eficiencia del filtro de grasa                  | B        |
| Capacidad mínima de ventilación * (m <sup>3</sup> /h)    | 280      |
| Capacidad máxima de ventilación * (m <sup>3</sup> /h)    | 540      |
| Capacidad intensiva de ventilación * (m <sup>3</sup> /h) | 730      |
| Potencia sonora mínima ** dBA                            | 49       |
| Potencia sonora máxima ** dBA                            | 64       |
| Potencia sonora intensiva ** dBA                         | 71       |
| Consumo modo apagado (W)                                 | 0,21     |
| Consumo modo sin apagar (W)                              | 0,21     |
| Factor incremento de tiempo                              | 1,5      |
| Índice de eficiencia energética                          | 94,8     |
| Tasa de ventilación en PME (m <sup>3</sup> /h)           | 444,6    |
| Presión del aire en PME (Pa)                             | 259      |
| Máxima ventilación (m <sup>3</sup> /h)                   | 730      |
| Entrada de potencia eléctrica en PME (W)                 | 215,3    |
| Potencia nominal del sistema lumínico (W)                | 56       |
| Iluminación media sobre la superficie de cocción (lux)   | 681      |
| Nivel de potencia sonora (boost/mín/máx)                 | 71/49/64 |

\*Acuerdo con el estándar UNE/EN 61591

\*\*Acuerdo con UNE-EN 60704-3

PME: Punto de mejor eficiencia

#### Dimensiones

Dimensiones del producto 53,6 x 89,8 x 49 cm

Dimensiones producto con embalaje 42,5 x 94 x 54,5 cm

Peso neto / bruto 14,2 / 16,2 kg

#### Iluminación

Iluminación halógena

2 focos

28W de potencia de iluminación

#### Filtros

3 filtros de grasa de tipo metálicos.

Filtros lavables en lavavajillas

2 Filtros de carbono necesarios para el modo opcional en recirculación.

