WMP 11744 XW: 11 kg 1400 rpm Lavadora de libre instalación

Características principales

Capacidad

11 kg

Eficiencia Energética

10 % más eficiente que las de clasificación energética A+++

Velocidad máxima de centrifugado

1400 rpm

Nivel sonoro de lavado

59 dBA

Nivel sonoro de centrifugado

76 dBA

ProSmart™ Inverter Motor

Altura

84 cm

Ancho

60 cm

Profundidad

67 cm

Inicio diferido

Inicio diferido (0h - 24h)

Tipo de display

LCD

Color

Blanco

Tipo de instalación

Libre instalación

Programas

Número de Programas

16

Programa 1

Algodón

Programa 2

Algodón Eco

Programa 3

Sintéticos

Programa 4

Diario Express / Express súper corto 14 min

Programa 5

Ropa oscura / Jeans

Programa 6

Lana / Lavado a mano

Programa 7

GentleCare™

Programa 8

Centrifugado + Vaciado

Programa 9

Aclarado

Programa 10

Edredón / Plumífero
Programa 11

Sport
Programa 12

Camisas
Programa 13

StainExpert™ - Manchas Pro
Programa 14

Hygiene+
Programa 15

CoolClean™ - Lavado en frío
Programa 16

Programa Auto

Funciones

Función Auxiliar -1

Prelavado
Función Auxiliar - 2

Rápido+
Función Auxiliar - 3

Eliminación pelo mascotas
Función Auxiliar - 4

Modo Nocturno
Sub - función 1

DrumClean - Limpieza del tambor
Sub - función 4

AntiCrease+™

Tecnologías

ProSmart™ Inverter Motor

OptiSense®

DuoSpray®

Diseño

Volumaxx

AquaWave®

Puerta XLA

Tipo de display

LCD

Color

Blanco

Material del tambor

Acero Inoxidable

Rendimiento y Consumo

Capacidad

11 kg

Eficiencia Energética

10 % más eficiente que las de clasificación energética A+++

Velocidad máxima de centrifugado

1400 rpm

Nivel sonoro de lavado

59 dBA

Nivel sonoro de centrifugado

76 dBA

Consumo anual de energía

233 kWh

Consumo anual de agua

13199 L

Voltaje

230 V

Frecuencia

50 Hz

Dimensiones y Peso

Altura

84 cm

Ancho

60 cm

Profundidad

67 cm

Peso

78 kg

Altura con embalaje

88 cm

Ancho con embalaje

65 cm

Profundidad con embalaje

68.5 cm

Peso con embalaje

79 kg

Seguridad

Bloqueo de seguridad para niños

Protección antifugas de agua

Control electrónico de balance de carga

Ajuste automático de agua