

# Tristar KA-5912 Calefactor Eléctrico (Convección)

N.º de artículo KA-5912



El calefactor convector Tristar KA-5912 es el calefactor extra perfecto para el invierno. El calefactor compacto cuenta con asas integradas para que pueda transportarlo con facilidad. Con una potencia máxima de 2000 W, podrá calentar la habitación rápidamente. Además, el calefactor cuenta con un

Comparar este producto



[Encontrar puntos de venta](#)



## DESCRIPCIÓN

El calefactor convector Tristar KA-5912 es el calefactor extra perfecto para el invierno. El calefactor compacto cuenta con asas integradas para que pueda transportarlo con facilidad. Con una potencia máxima de 2000 W, podrá calentar la habitación rápidamente. Además, el calefactor cuenta con un modo turbo, un termostato ajustable y protección contra sobrecalentamiento.

### **Calefactor convector**

Si desea calentar una habitación rápidamente, un calefactor convector es ideal. Además, prácticamente no hace ruido y, por lo tanto, se puede utilizar en el dormitorio o en el salón.

### **Modo turbo**

Ajuste el calefactor según sus preferencias con los distintos modos de potencia y el termostato ajustable. En el modo turbo, el calefactor emite calor con más fuerza, por lo que la habitación se calentará rápidamente. Gracias a su luz indicadora, siempre sabrá si el radiador está todavía encendido. La protección contra sobrecalentamiento apagará el radiador cuando se caliente demasiado.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.



### Razones para escoger el calefactor convector Tristar:

- Fácil de utilizar gracias a su dial giratorio e interruptores.
- Puede ajustar la temperatura con facilidad con el termostato ajustable.
- Con un modo turbo, para una distribución del aire más rápida.
- Uso seguro gracias a la protección contra sobrecalentamiento.
- Su tamaño compacto de 20 x 53,5 x 38,5 cm permite su colocación en cualquier lugar.

### ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo	Metal
Asa(s) de transporte	Sí
Cantidad de elementos calefactores	1
Número de productos en el paquete	1
Nivel sonoro(dB)	50
Potencia eléctrica máxima(W)	2000
Clase energética	NA
Mango plegable	No
Material principal	Hierro
Adecuado para espacios húmedos	No
Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW)	0
Oscilante	No
Ajustes regulables	3
Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Colocación	De pie
Función turbo	Sí
Marca de calidad KEMA	No
Pantalla LCD	No
Potencia calorífica nominal(kW)	2
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Modo libre de congelado	No



ventiladores

Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW) 0,00091

Número de ajustes 3

Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW) 0

Tipo de conexión Wi-Fi Sin red Wi-Fi

Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior No

Base antideslizante No

Número de ruedas 0

Voltaje(V) 240

Tipo de enchufe F - CEE 7/4 (Schuko)

Bloqueo de seguridad para niños No

Con sensor de lámpara negra No

Protección anticaídas No

Con control electrónico de temperatura interior No

Asa(s) integrada(s) Sí

Apto para tipo de enchufe Conexión 5 pin (Perilex)

Inalámbrico No

Con limitación de tiempo de funcionamiento No

Interruptor On/Off Sí

Ángulo ajustable(°) 0

Marca Gastec No

Función de inclinación No

Fuente de alimentación Tensión de red

Protección de sobrecalentamiento Sí

Cristal de seguridad No

Tipo de calentado Convector

Ruedas giratorias No

Dos o más niveles manuales, sin control No



Mando a distancia	No
Sistema de seguridad	No
Grado de protección IP	IP00
Potencia(W)	2000
Con opción de control a distancia	No
El ítem necesita adaptador	No
Marca de calidad EMC	Sí
Con control de puesta en marcha adaptable	No
Wi-Fi	No
Rango de calor(m <sup>2</sup> )	25
Euroslot	No
Termostato regulable	Sí
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Resistencia oculta	Sí
Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Voltaje(V)	220-240
Eco-móvil FR	NA
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
Fijo o portátil	Portátil
Emisión de arena fina(MQH)	0
Asa(s) de transporte	Sí
Funciona con electricidad	Sí
Alcance hasta(m <sup>2</sup> )	25
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Item necesita baterías	No
Botón on/off con luz indicadora	Sí
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento	Sí
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No



Salida de calor continuo máximo(kW)	2
Garantía(yr)	2 años
Tipo de calefactor	Calefactor estándar
Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Ajustes	Sí
Alcance(m <sup>3</sup> )	60
Color	Blanco
Frecuencia(Hz)	50/60
Dimensiones(cm)	19.6 x 53.5 x 38.5
Panel de control	Botón
Ajustes de temperatura(W)	750/1250/2000
Impermeable	No
Temperatura máxima(°C)	0
Ajustes de velocidad	1
Móvil	Sí
Apagado automático	No
Función de temporizador	No
Compartimento para guardar el cable	No

