Tristar KA-5059 Calefactor Eléctrico (Aire)

N.º de artículo KA-5059

El calefactor Tristar KA-5059 es ideal para su hogar. Este calefactor tiene una potencia de 2000 W, por lo que la habitación se calentará en un santiamén. El calefactor dispone de un termostato ajustable con 3 ajustes diferentes. Además, puede elegir entre dos ajustes de calor: 1000 y 2000 W. El

Comparar este producto

Encontrar puntos de venta

DESCRIPCIÓN

El calefactor Tristar KA-5059 es ideal para su hogar. Este calefactor tiene una potencia de 2000 W, por lo que la habitación se calentará en un santiamén. El calefactor dispone de un termostato ajustable con 3 ajustes diferentes. Además, puede elegir entre dos ajustes de calor: 1000 y 2000 W. El piloto de encendido indica si el calefactor está encendido. Trasportar el calefactor no es ningún problema, ya que puede cogerlo por su asa de transporte.

Calefactor eléctrico

El calefactor eléctrico Tristar es ideal para calentar todas las estancias de su hogar, incluido el baño. El calefactor es resistente a las salpicaduras de agua, por lo que puede colocarlo en una esquina mientras se esté duchando. Cuando salga, tendrá una estancia agradable y calentita esperándole. Puesto que el calefactor eléctrico es oscilante, el aire se dispersa por toda la habitación de manera uniforme. Si lo que necesita es aire fresco, puede encender el modo de ventilador de aire frío.

Uso seguro

El calefactor es resistente a las salpicaduras de agua y, por lo tanto, se puede usar perfectamente en el baño. Además, está equipado con protección contra sobrecalentamiento, lo que le aporta una característica de seguridad adicional. Por lo tanto, no tendrá que preocuparse de si lleva demasiado tiempo encendido.

Razones para escoger el calefactor eléctrico Tristar KA-5059:

- La habitación se calentará rápidamente gracias a sus 2000 W de potencia.
- Termostato ajustable con 3 ajustes y 2 ajustes de calor distintos.
- Apto para uso en el cuarto de baño gracias a su protección contra salpicaduras.
- Uso seguro gracias a la protección contra sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo	Plástico
Asa(s) de transporte	Sí
Cantidad de elementos calefactores	1
Número de productos en el paquete	1
Nivel sonoro(dB)	57
Modo ventilador (aire frío)	Sí
Potencia eléctrica máxima(W)	2000
Clase energética	NA
Mango plegable	No
Material principal	Plástico
Adecuado para espacios húmedos	Sí
Impermeable a las salpicaduras	Sí
Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW)	0
Oscilante	Sí
Ajustes regulables	3
Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	No
Colocación	De pie
Función turbo	No
Marca de calidad KEMA	No
Pantalla LCD	No
Potencia calorífica nominal(kW)	2
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No

ventiladores	
Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW)	0
Número de ajustes	3
Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW)	0
Tipo de conexión Wi-Fi	Sin red Wi-Fi
Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Base antideslizante	No
Número de ruedas	0
Voltaje(V)	240
Tipo de enchufe	C - CEE 7/17 (round plug)
Bloqueo de seguridad para niños	No
Con sensor de lámpara negra	No
Con control electrónico de temperatura interior	No
Asa(s) integrada(s)	Sí
Inalámbrico	No
Método de instalación	De pie
Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
Interruptor On/Off	Sí
Ángulo ajustable(°)	0
Marca Gastec	No
Función de inclinación	No
Fuente de alimentación	Tensión de red
Protección de sobrecalentamiento	Sí
Cristal de seguridad	No
Tipo de calentado	Calefactor
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Voltaje(W)	1800 - 2000

Grado de protección IP	IP21
Potencia(W)	2000
Con opción de control a distancia	No
Marca de calidad EMC	Sí
Con control de puesta en marcha adaptable	No
Wi-Fi	No
Rango de calor(m²)	25
Euroslot	No
Termostato regulable	Sí
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Resistencia oculta	No
Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Voltaje(V)	220-240
Eco-móvil FR	NA
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
Fijo o portátil	Portátil
Emisión de arena fina(MQH)	0
Asa(s) de transporte	Sí
Funciona con electricidad	Sí
Alcance hasta(m²)	25
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Item necesita baterias	No
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento	Sí
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
Salida mínima de alor (indicativo)(kW)	0,9
Número de posiciones	1
Longitud del cable de alimentación(m)	1,3
Salida de calor continuo máximo(kW)	2

Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Ajustes	Sí
Alcance(m³)	60
Color	Blanco
Frecuencia(Hz)	50/60
Dimensiones(cm)	12,5 x 23 x 29
Panel de control	Botón
Ajustes de temperatura(W)	1000/2000
Impermeable	No
Temperatura máxima(°C)	0
Ajustes de velocidad	1
Móvil	Sí
Apagado automático	No
Función de temporizador	No
Compartimento para guardar el cable	No